BOLETIM TÉCNICO

Micron 2 CD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Carbonato de Cálcio natural moído finamente, com ótima alvura, possui baixa absorção de plastificantes, sendo indicada para aplicações em um grande número de formulações de materiais plásticos, especialmente de compostos de PVC.

PRODUTO

Aditivo Mineral

APLICAÇÕES

- Plásticos
- Químicos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Umidade	(%)	< 0,30
Densidade aparente	(g/cm³)	0,80 - 1,00
Retenção em #325	(%)	< 0,005
D50 (Difração de Laser)	(µm)	3,70 - 4,19
D98 (Difração de Laser)	(µm)	< 19,50
Alvura (Datacolor)	(%)	> 94,00

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Carbonatos Totais	(%)	98,00
Insolúveis em HCl (RI)	(%)	2,00
pH (1%)	adm	9,00
Teor Abrasivo	(g/m²)	81,00
Absorção em DOP	(%)	21,00
Cor		Branca

Imerys
Escritório:
Campinas Office - Galleria
Corporate 1 - 2º andar
Av. Carlos Grimaldi, 1701
CEP: 13091-908
Campinas - SP - Brasil

Planta de Produção:
Cachoeiro do Itapemirim, ES, Brasil

Apoio ao cliente:
Tel: +55 (11) 2133 3872

www.imerys.com

Outubro 2021

Aa informações contidas nesta folha são apresentadas utilizando-se os métodos aplicados pela IMERYS na avaliação do produto, podendo os resultados aqui apresentados sofrer alterações de acordo com a particularidade de cada formulação e dos métodos aplicados nas avaliações. Informações a respeito da exposição humana e ambiental podem ser encontradas na FISPQ. Todas os nomes de produtos são marcas registradas da IMERYS.

IMERYS